


5. 인양 능력표

장비명	붐 타입	붐	압	카운터웨이트	슈	도저		아웃트리거	
HX65AMT+	모노 붐	길이 [mm]	길이 [mm]	중량 [kg]	폭 [mm]	앞	뒤	앞	뒤
		3000	1600	435	380	올림	-	-	-

·  : 전방 영역

·  : 측방 영역



인양 높이		작업 반경								최대 작업 반경		
		2.0 m(6.6 ft)		3.0 m(9.8 ft)		4.0 m(13.1 ft)		5.0 m(16.4 ft)				
												m(ft)
4.0 m (13.1 ft)	kg lb					*1490 *3280	1310 2890			*1060 *2340	*1060 *2340	4.28 (14.0)
3.0 m (9.8 ft)	kg lb					1550 3420	1300 2870			*990 *2180	940 2070	4.88 (16.0)
2.0 m (6.6 ft)	kg lb			2,340 5160	1910 4210	1500 3310	1250 2760	1060 2340	890 1960	*1000 *2200	840 1850	5.19 (17.0)
1.0 m (3.3 ft)	kg lb			2210 4870	1790 3950	1440 3170	1200 2650	1040 2290	870 1920	960 2120	810 1790	5.26 (17.2)
지면	kg lb			2140 4720	1730 3810	1400 3090	1160 2560	1020 2250	850 1870	990 2180	830 1830	5.10 (16.7)
-1.0 m (-3.3 ft)	kg lb	*3070 *6770	*3070 *6770	2120 4670	1710 3770	1390 3060	1140 2510			1120 2470	930 2050	4.68 (15.4)
-2.0 m (-6.6 ft)	kg lb	4440 9790	3330 7340	2150 4740	1740 3840					1460 3220	1200 2650	3.91 (12.8)

- ※ 1. *표시부의 인양력 값은 전도하중보다 유압력에 의해 제한되어 집니다.
 2. 인양력은 SAE J1097 및 ISO 10567 표준을 기본으로 산출한 것입니다.
 3. 정격총하중은 전도하중의 75% 또는 유압 인양력의 87%를 초과하지 않습니다.
 4. 상기 인양력표의 하중에 인양을 위한 모든 기구 및 보조 장치들의 무게를 제외 하였으니 작업 시 참고 하십시오.

※ 인양능력은 표준장비상태를 기준으로 합니다.

인양능력은 기구, 작업장치, 지면상태 등의 의해서 다양화됩니다.

특별한 작업공구와 작업 보조장치를 사용할 경우 HD현대건설기계 대리점과 상의하여 주십시오.


▲ 위 인양능력 수치를 따르지 않으면 인명사상 및 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.

표준상태가 아닌 경우 인양능력 수치를 HD현대건설기계 대리점과 상의하여 주십시오.

장비명	붐 타입	붐	암	카운터웨이트	슈	도저		아우트리거	
HX65AMT+	모노 붐	길이 [mm]	길이 [mm]	중량 [kg]	폭 [mm]	앞	뒤	앞	뒤
		3000	1600	435	380	내림	-	-	-

·  : 전방 영역

·  : 측방 영역



인양 높이		작업 반경								최대 작업 반경		
		2.0 m(6.6 ft)		3.0 m(9.8 ft)		4.0 m(13.1 ft)		5.0 m(16.4 ft)				
												m(ft)
4.0 m	kg					*1490	1320			*1060	*1060	4.28
(13.1 ft)	lb					*3280	2910			*2340	*2340	(14.0)
3.0 m	kg					*1570	1300			*990	940	4.88
(9.8 ft)	lb					*3460	2870			*2180	2070	(16.0)
2.0 m	kg			*2430	1920	*1890	1250	*1650	890	*1000	840	5.19
(6.6 ft)	lb			*5360	4230	*4170	2760	*3640	1960	*2200	1850	(17.0)
1.0 m	kg			*3350	1790	*2280	1200	*1860	870	*1060	810	5.26
(3.3 ft)	lb			*7390	3950	*5030	2650	*4100	1920	*2340	1790	(17.2)
지면	kg			*3800	1730	*2550	1160	*1770	860	*1200	830	5.10
	lb			*8380	3810	*5620	2560	*3900	1900	*2650	1830	(16.7)
-1.0 m	kg	*3070	*3070	*3780	1720	*2590	1150			*1510	930	4.68
(-3.3 ft)	lb	*6770	*6770	*8330	3790	*5710	2540			*3330	2050	(15.4)
-2.0 m	kg	*5360	3350	*3300	1740					*2210	1210	3.91
(-6.6 ft)	lb	*11820	7390	*7280	3840					*4870	2670	(12.8)

- ※ 1. *표시부의 인양력 값은 전도하중보다 유압력에 의해 제한되어 집니다.
 2. 인양력은 SAE J1097 및 ISO 10567 표준을 기본으로 산출한 것입니다.
 3. 정격총하중은 전도하중의 75% 또는 유압 인양력의 87%를 초과하지 않습니다.
 4. 상기 인양력표의 하중에 인양을 위한 모든 기구 및 보조 장치들의 무게를 제외 하였으니 작업 시 참고 하십시오.

※ 인양능력은 표준장비상태를 기준으로 합니다.

인양능력은 기구, 작업장치, 지면상태 등의 의해서 다양화됩니다.

특별한 작업공구와 작업 보조장치를 사용할 경우 HD현대건설기계 대리점과 상의하여 주십시오.


▲ 위 인양능력 수치를 따르지 않으면 인명사상 및 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.

표준상태가 아닌 경우 인양능력 수치를 HD현대건설기계 대리점과 상의하여 주십시오.

장비명	붐 타입	붐	암	카운터웨이트	슈	도저		아우트리거	
HX65AMT+	모노 붐	길이 [mm]	길이 [mm]	중량 [kg]	폭 [mm]	앞	뒤	앞	뒤
		3000	1600	600	380	올림	-	-	-

·  : 전방 영역

·  : 측방 영역



인양 높이		작업 반경								최대 작업 반경		
		2.0 m(6.6 ft)		3.0 m(9.8 ft)		4.0 m(13.1 ft)		5.0 m(16.4 ft)				m(ft)
												
4.0 m (13.1 ft)	kg lb					*1490 *3280	1400 3090			*1060 *2340	*1060 *2340	4.28 (14.0)
3.0 m (9.8 ft)	kg lb					*1570 *3460	1380 3040			*990 *2180	*990 *2180	4.88 (16.0)
2.0 m (6.6 ft)	kg lb			*2430 *5360	2040 4500	1590 3510	1330 2930	1130 2490	960 2120	*1000 *2200	900 1980	5.19 (17.0)
1.0 m (3.3 ft)	kg lb			2350 5180	1910 4210	1540 3400	1280 2820	1110 2450	930 2050	1030 2270	870 1920	5.26 (17.2)
지면	kg lb			2280 5030	1850 4080	1500 3310	1240 2730	1090 2400	920 2030	1070 2360	890 1960	5.10 (16.7)
-1.0 m (-3.3 ft)	kg lb	*3070 *6770	*3070 *6770	2270 5000	1840 4060	1480 3260	1230 2710			1200 2650	1000 2200	4.68 (15.4)
-2.0 m (-6.6 ft)	kg lb	4720 10410	3560 7850	2290 5050	1860 4100					1560 3440	1290 2840	3.91 (12.8)

- ※ 1. *표시부의 인양력 값은 전도하중보다 유압력에 의해 제한되어 집니다.
 2. 인양력은 SAE J1097 및 ISO 10567 표준을 기본으로 산출한 것입니다.
 3. 정격총하중은 전도하중의 75% 또는 유압 인양력의 87%를 초과하지 않습니다.
 4. 상기 인양력표의 하중에 인양을 위한 모든 기구 및 보조 장치들의 무게를 제외 하였으니 작업 시 참고 하십시오.

※ 인양능력은 표준장비상태를 기준으로 합니다.

인양능력은 기구, 작업장치, 지면상태 등의 의해서 다양화됩니다.

특별한 작업공구와 작업 보조장치를 사용할 경우 HD현대건설기계 대리점과 상의하여 주십시오.


▲ 위 인양능력 수치를 따르지 않으면 인명사상 및 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.

표준상태가 아닌 경우 인양능력 수치를 HD현대건설기계 대리점과 상의하여 주십시오.

장비명	붐 타입	붐	암	카운터웨이트	슈	도저		아우트리거	
HX65AMT+	모노 붐	길이 [mm]	길이 [mm]	중량 [kg]	폭 [mm]	앞	뒤	앞	뒤
		3000	1600	600	380	내림	-	-	-

·  : 전방 영역

·  : 측방 영역



인양 높이		작업 반경								최대 작업 반경		
		2.0 m(6.6 ft)		3.0 m(9.8 ft)		4.0 m(13.1 ft)		5.0 m(16.4 ft)				
												m(ft)
4.0 m (13.1 ft)	kg lb					*1490 *3280	1400 3090			*1060 *2340	*1060 *2340	4.28 (14.0)
3.0 m (9.8 ft)	kg lb					*1570 *3460	1390 3060			*990 *2180	*990 *2180	4.88 (16.0)
2.0 m (6.6 ft)	kg lb			*2430 *5360	2040 4500	*1890 *4170	1340 2950	*1650 *3640	960 2120	*1000 *2200	900 1980	5.19 (17.0)
1.0 m (3.3 ft)	kg lb			*3350 *7390	1920 4230	*2280 *5030	1280 2820	*1860 *4100	940 2070	*1060 *2340	870 1920	5.26 (17.2)
지면	kg			*3800	1850	*2550	1250	*1770	920	*1200	900	5.10
	lb			*8380	4080	*5620	2760	*3900	2030	*2650	1980	(16.7)
-1.0 m (-3.3 ft)	kg lb	*3070 *6770	*3070 *6770	*3780 *8330	1840 4060	*2590 *5710	1230 2710			*1510 *3330	1000 2200	4.68 (15.4)
-2.0 m (-6.6 ft)	kg lb	*5360 *11820	3570 7870	*3300 *7280	1870 4120					*2210 *4870	1290 2840	3.91 (12.8)

- ※ 1. *표시부의 인양력 값은 전도하중보다 유압력에 의해 제한되어 집니다.
 2. 인양력은 SAE J1097 및 ISO 10567 표준을 기본으로 산출한 것입니다.
 3. 정격총하중은 전도하중의 75% 또는 유압 인양력의 87%를 초과하지 않습니다.
 4. 상기 인양력표의 하중에 인양을 위한 모든 기구 및 보조 장치들의 무게를 제외 하였으니 작업 시 참고 하십시오.

※ 인양능력은 표준장비상태를 기준으로 합니다.

인양능력은 기구, 작업장치, 지면상태 등의 의해서 다양화됩니다.

특별한 작업공구와 작업 보조장치를 사용할 경우 HD현대건설기계 대리점과 상의하여 주십시오.

▲ 위 인양능력 수치를 따르지 않으면 인명사상 및 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.

표준상태가 아닌 경우 인양능력 수치를 HD현대건설기계 대리점과 상의하여 주십시오.